仕様

	MMD-5201M	MMD-3213M	MMD-2213M	MMD-4300C	MMD-4300CX	MMC-2201C	MMD-3213CH	MMD-2213CH	MMC-2201M-R10
サイズ	20.1″	21.3″	21.3″	30″	30″	20.1″	21.3″	21.3″	20.1″
ドライブシステム	a-Si TFT	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
解像	5M(2560x2048)	3M(2048x1536)	2M(1600x1200)	4M(2560x1600)	4M(2560x1600)	2M(1600x1200)	3M(2048x1536)	2M(1600x1200)	2M(1600x1200)
諧調	12ビット	同左	同左	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	8ビット
液晶	白黒	白黒	白黒	カラー	カラー	カラー	カラー	カラー	白黒
表面	ノングレア	ノングレア	ノングレア	ノングレア	同左	同左	ノングレア	ノングレア	同左
表示範囲 mm	399.4x319.5	433.2x324.9	同左	641.3x400.8	同左	408.0x306.0	433.2x324.9	同左	408.0x306.0
ピクセルピッチ	0.156x0.156	0.2115x0.2115	0.270x0.270	0.2505x0.2505	同左	0.255x0.255	0.2115x0.2115	0.270x0.270	0.255x0.255
輝度	850cd/m2	800cd/m2	1,000cd/m2	370cd/m2	370cd/m2	300cd/m2	800cd/m2	950cd/m2	700cd/m2
キャリブレーション推奨輝度	600cd/m2	600cd/m2	600cd/m2	250cd/m2	250cd/m2	250cd/m2	550cd/m2	550cd/m2	450cd/m2
コントラスト	600 to 1	700 to 1	同左	1000 to 1	同左	800 to 1	750 to 1	900 to 1	1000 to 1
視野角	85/85/85/85	同左	同左	89x89x89x89	同左	同左	85x85x85x85	同左	同左
レスポンスタイム	30ms	35ms	同左	12ms	同左	14ms	24ms	50ms	20ms
バックライト	12CCFL	6CCFL	同左	１６CCFL	同左	6CCFL	16CCFL	16CCFL	6CCFL
ガンマ	DICOM	DICOM	DICOM	DICOM,Gamma 1.8/2.0/2.2	同左	DICOM,Gamma2.2	DICOM,Gamma 1.8/2.0/2.2	同左	DICOM
入力信号	DVI-D Dual link	同左	DVI-D single link	DVI-D dual link	同左	DVI-Dx1,VGAx1,YPbPrx1	DVI-D dual link	DVI-D single link	DVI-Dx1,VGAx1,YPbPrx1, Composite x1
USB 2.0 hub	1 up/2 downstream	同左	同左	同左	同左		同左	同左	
キーパッド	付	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	
電源	アダプター12V	同左	同左	アダプター24V	同左	アダプター12V	アダプター24V	アダプター24V	アダプター12V
外寸　mmスタンド無し	485x380x100	485x380x100	485x380x100	480x736x76	同左	485x380x100	同左	同左	485x380x100
外寸　mmスタンド付	520x380x274	520x380x274	520x380x274	522x736x266	同左	520x380x274	同左	同左	522x736x266
重量	13kg	13.2kg	13.2kg	15kg	同左	13kg	13.2kg	13.2kg	13kg
操作環境	10-35℃, 30-75RH	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
保存温度	0-45℃	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左

標準品	GeniSPOT	同左	同左						
	GeniIPASS	同左	同左						
その他				IPX2 準拠	IPXX準拠				