

# 6.4" LED

## 仕様

### 特徴

- \* 太陽光直下でよく見える
- \* 高コントラスト
- \* 超低温、高温に対応
- \* VGA
- \* タッチパネル(オプション)
- \* LEDバックライトで低消費電力



### JS064LPNN / JS064LKNN

型名	JS064LPNN	JS064LKNN
ディスプレイタイプ	LCD + LED Driver	LCD + LED Driver + AD/OSD Board
液晶	6.4" TFT LCD Module	6.4" TFT LCD Module
パネルメーカー	LG Display	LG Display
パネル型名	LB064V02	LB104V03
色数	6-bits, 262,144 色	6-bits, 262,144 色
表示範囲	130.56 x 97.92 mm	130.56 x 97.92 mm
輝度	1,000 cd/m <sup>2</sup>	1,000 cd/m <sup>2</sup>
解像	640 x 480 (VGA)	640 x 480 (VGA)
コントラスト比	900 : 1	900 : 1
ピクセルピッチ (mm)	0.068 x 0.204	0.068 x 0.204
視野角	65°/65°(H) 50°/60°(V)	65°/65°(H) 50°/60°(V)
レスポンスタイム	25ms (Tr+Tf)	25ms (Tr+Tf)
同期	TTL	TTL
消費電力	4W	6W
温度環境	操作温度 -30°C~+85°C 保存温度 -40°C~+100°C	操作温度 -30°C~+85°C 保存温度 -40°C~+100°C
寸法(WxHxD)mm	145.50 x 111.50 x 6.00	145.50 x 111.50 x 6.00
バックライト寿命 (時間)	30,000	30,000
コントロール(AD) ボード (オプション)	無し	JnM665 JnM665A
OSD ボタン	無し	5 キー
OSD メニュー	輝度、コントラスト、水平/垂直 位置、色、フェース、時計...	
LED ドライバー	JL064	JL064
重量	134 g	234 g
オプション	半透過追加	強化表面ガラス      タッチパネル
<i>仕様は予告無しに変更する場合があります</i>		
コントロール(AD) ボード (オプション)	JnM665      VGA + DVI + Audio(Optional) JnM665A      VGA + DVI + Composite + S-Video + Audio(Optional)	
OSD ボタン	5 キー      電源スイッチ、選択(+,-) 上下、メニュー	