

# 20.1" LED

## 仕様

### 特徴

- \* 太陽光直下ではっきり見え
- \* 高コントラスト比
- \* 低温、高温操作対応
- \* 低消費電力
- \* タッチパネル(オプション)
- \* VGA から UXGAまで



### JS201LPNN / JS201LKNN

型名	JS201LPNN	JS201LKNN
ディスプレイタイプ	LCD + LED Driver	LCD + LED Driver + AD/OSD Board
液晶	20.1" TFT LCD Module	20.1" TFT LCD Module
パネルメーカー	LG Display	LG Display
パネル型名	LM201U05	LM201U05
色数	8-bits, 16.7M colors	8-bits, 16.7M colors
表示範囲	408.0 x 306.0 mm	408.0 x 306.0 mm
輝度	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>
解像	1600 x 1200 (UXGA)	1600 x 1200 (UXGA)
コントラスト比	800 : 1	800 : 1
ピクセルピッチ (mm)	0.255 x 0.255	0.255 x 0.255
視野角	89°/89°(H) 89°/89°(V)	89°/89°(H) 89°/89°(V)
レスポンスタイム	8ms (GTG)	8ms (GTG)
同期	LVDS	LVDS
消費電力	30W	35W
温度環境	操作温度 -30°C~+85°C 保存温度 -40°C~+100°C	操作温度 -30°C~+85°C 保存温度 -40°C~+100°C
寸法(WxHxD)mm	432.00 x 331.50 x 25.00	432.00 x 331.50 x 25.00
バックライト寿命 (時間)	50,000	50,000
コントロール(AD) ボード (オプション)	無し	JnM665 JnM665A
OSD ボタン	無し	5 キー
OSD メニュー	輝度、コントラスト、水平/垂直、色、フェース、時計...	
LED ドライバー	JL201	JL201
重量	3,200 g	3,300 g
オプション	半透過追加	表面強化ガラス      タッチパネル

仕様は予告無に変更する場合があります

コントロール(AD) ボード (オプション)	JnM665	VGA + DVI + Audio(Optional)
	JnM665A	VGA + DVI + Composite + S-Video + Audio(Optional)
OSD ボタン	5 キー	電源スイッチ、選択(+,-)上下、メニュー

## Monitor Drawing



