

26" Wide LED

仕様

特徴

- * 太陽光直下ではっきり見え
- * 高コントラスト
- * 低温、高温対応
- * 低消費電力
- * タッチパネル
- * VGA から WXGAまで



JS26WLPNN / JS26WLKNN

型名	JS26WLPNN	JS26WLKNN
ディスプレイタイプ	LCD + LED Driver	LCD + LED Driver + AD/OSD Board
液晶	26" Wide TFT LCD Module	26" Wide TFT LCD Module
パネルメーカー	AUO	AUO
パネル型名	T260WX02 VR/VQ	T260WX02 VR/VQ
色数	8-bits, 16.7M colors	8-bits, 16.7M colors
表示範囲	575.769 x 323.712 mm	575.769 x 323.712 mm
輝度	1,500 cd/m ²	1,500 cd/m ²
解像	1366 x 768 (WXGA)	1366 x 768 (WXGA)
コントラスト比	3,000 : 1	3,000 : 1
ピクセルピッチ (mm)	0.4215 x 0.4215	0.4215 x 0.4215
視野角	89°/89°(H) 89°/89°(V)	89°/89°(H) 89°/89°(V)
レスポンスタイム	6.5ms (GTG)	6.5ms (GTG)
同期	LVDS	LVDS
消費電力	70W	75W
温度環境	操作温度 -30°C~+85°C 保存温度 -40°C~+100°C	操作温度 -30°C~+85°C 保存温度 -40°C~+100°C
寸法(WxHxD)mm	626.00 x 373.00 x 45.00	626.00 x 373.00 x 45.00
バックライト寿命(時間)	50,000	50,000
コントロール(AD) ボード (オプション)	無し	JnM665 JnM665A
OSD ボタン	無し	5 キー
OSD メニュー	輝度、コントラスト、水平/ 垂直、色、フェース、時計...	
LED ドライバー	JL26W	JL26W
重量	3,750 g	3,850 g
オプション	半透過追加	表面強化ガラス タッチパネル
仕様は予告無しに変更の場合があります		
コントロール(AD) ボード (オプション)	JnM665 VGA + DVI + Audio(Optional) JnM665A VGA + DVI + Composite + S-Video + Audio(Optional)	
OSD ボタン	5 キー 電源スイッチ、選択(+,-)、上下、メニュー	

Monitor Drawing



