

# 38" 細長 タイプ

## 仕様

### 特徴

- \* 太陽光直下でよく見える
- \* 高コントラスト
- \* 低温、高温下で操作可
- \* 低消費電力
- \* タッチパネル(オプション)
- \* VGA から 1366x400まで



### JS38SLPNN / JS38SLKNN

型名	JS38SLPNN	JS38SLKNN
ディスプレイ	LCD + LED Driver	LCD + LED Driver + AD/OSD Board
液晶	38" 細長 TFT LCD Module	38" 細長 TFT LCD Module
パネルメーカー	STI	STI
パネル型名	SL4238ML-01	SL4238ML-01
色数	8-bits, 16.7M colors	8-bits, 16.7M colors
表示範囲	930.250 x 272.400 mm	930.250 x 272.400 mm
輝度	1,000 cd/m <sup>2</sup>	1,000 cd/m <sup>2</sup>
解像	1366 x 400	1366 x 400
コントラスト比	1200 : 1	1200 : 1
ピクセルピッチ (mm)	0.227 x 0.681	0.227 x 0.681
視野角	89°/89°(H) 89°/89°(V)	89°/89°(H) 89°/89°(V)
レスポンスタイム	5ms (GTG)	5ms (GTG)
同期	LVDS	LVDS
消費電力	160W	165W
温度環境	操作温度 -30°C~+85°C 保存温度 -40°C~+100°C	操作温度 -30°C~+85°C 保存温度 -40°C~+100°C
寸法(WxHxD)mm	983.00 x 326.90 x 52.10	983.00 x 326.90 x 52.10
バックライト寿命 (時間)	50,000	50,000
コントロール(AD) ボード (オプション)	無し	JnM665 JnM665A
OSD ボタン	無し	5 キー
OSD メニュー	Brightness Contrast H/V Position Color Phase Clock...	
LED ドライバー	JL38S	JL38S
重量	6,800 g	6,900 g
オプション	半透過	表面強化ガラス      タッチパネル

Specifications are subject to change without notice.

コントロール(AD) ボード (オプション)	JnM665	VGA + DVI + Audio(Optional)
	JnM665A	VGA + DVI + Composite + S-Video + Audio(Optional)
OSD ボタン	5 キー	電源スイッチ、選択(+,-)上下、メニュー



