

7" LED

仕様

特徴

- * 太陽光直下ではっきり見え
- * 高コントラスト比
- * 低温、高温操作対応
- * 低消費電力
- * タッチパネル(オプション)
- * VGA から WVGAまで



JS070LPNN / JS070LKNN

型名	JS070LPNN	JS070LKNN
ディスプレイタイプ	LCD + LED Driver	LCD + LED Driver + AD/OSD Board
液晶	7" TFT LCD Module	7" TFT LCD Module
パネルメーカー	LG Display	LG Display
パネル型名	LB070WV6	LB070WV6
色数	6-bits, 262,144 色	6-bits, 262,144 色
表示範囲	152.40 x 91.44 mm	152.40 x 91.44 mm
輝度	1,000 cd/m ²	1,000 cd/m ²
解像	800 x 480 (WVGA)	800 x 480 (WVGA)
コントラスト比	700 : 1	700 : 1
ピクセルピッチ (mm)	0.1905 x 0.1905	0.1905 x 0.1905
視野角	70°/70°(H) 50°/60°(V)	70°/70°(H) 50°/60°(V)
レスポンスタイム	25ms (Tr+Tf)	25ms (Tr+Tf)
同期	TTL	TTL
消費電力	7.50W	9.50W
温度環境	操作温度 -30°C~+85°C 保存温度 -40°C~+100°C	操作温度 -30°C~+85°C 保存温度 -40°C~+100°C
寸法(WxHxD)mm	167.00 x 103.70 x 10.50	167.00 x 103.70 x 10.50
バックライト寿命(時間)	20,000	20,000
コントロール(AD) ボード (オプション)	無し	JnM665 JnM665A
OSD ボタン	無し	5 キー
OSD メニュー	輝度、コントラスト、水平/垂直位置、色、フェース、時計...	
LED ドライバー	JL070	JL070
重量	205 g	305 g
オプション	半透過追加	表面強化ガラス タッチパネル
<i>仕様は予告無しに変更する場合があります</i>		
コントロール(AD) ボード(オプション)	JnM665 VGA + DVI + Audio(Optional) JnM665A VGA + DVI + Composite + S-Video + Audio(Optional)	
OSD ボタン	5 キー 電源スイッチ、選択(+,-)上下、メニュー	