

8.4" LED

仕様

特長

- * 太陽光直下ではっきり見え
- * 高コントラスト比
- * 低温、高温操作対応
- * 低消費電力
- * タッチパネル(オプション)
- * VGA から SVGAまで



JS084LPNN / JS084LKNN

型名	JS084LPNN	JS084LKNN
ディスプレイタイプ	LCD + LED Driver	LCD + LED Driver + AD/OSD Board
液晶	8.4" TFT LCD Module	8.4" TFT LCD Module
パネルメーカー	LG Display	LG Display
パネル型名	LB084S01	LB084S01
色数	8-bits, 16.7M colors	8-bits, 16.7M colors
表示範囲	170.40 x 127.80 mm	170.40 x 127.80 mm
輝度	1,000 cd/m ²	1,000 cd/m ²
解像	800 x 600 (SVGA)	800 x 600 (SVGA)
コントラスト比	600 : 1	600 : 1
ピクセルピッチ (mm)	0.2130 x 0.2130	0.2130 x 0.2130
視野角	75°/75°(H) 70°/50°(V)	75°/75°(H) 70°/50°(V)
レスポンスタイム	25ms (Tr+Tf)	25ms (Tr+Tf)
同期	LVDS	LVDS
消費電力	9W	12W
温度環境	操作温度 -30°C~+85°C 保存温度 -40°C~+100°C	操作温度 -30°C~+85°C 保存温度 -40°C~+100°C
寸法(WxHxD)mm	189.50 x 148.60 x 9.10	189.50 x 148.60 x 9.10
バックライト寿命(時間)	20,000	20,000
コントロール(AD) ボード (オプション)	無し	JnM665 JnM665A
OSD ボタン	無し	5 キー
OSD メニュー	輝度、コントラスト、水平/垂直、色、フェース、時計...	
LED ドライバー	JL084	JL084
重量	330 g	430 g
オプション	半透過追加.	表面強化ガラス タッチパネル
<i>仕様は予告無しに変更する場合があります</i>		
コントロール(AD) ボード(オプション)	JnM665 VGA + DVI + Audio(Optional) JnM665A VGA + DVI + Composite + S-Video + Audio(Optional)	
OSD ボタン	5 キー 電源スイッチ、選択(+,-) 上下、メニュー	