

15" LED

仕様

特徴

- * 太陽光下ではっきり見える
- * 高コントラスト比
- * 低温、高温操作対応
- * 低消費電力
- * タッチパネル(オプション)
- * VGA から XGAまで



JS150LPNN / JS150LKNN

型名	JS150LPNN	JS150LKNN
ディスプレイタイプ	LCD + LED Driver	LCD + LED Driver + AD/OSD Board
液晶	15" TFT LCD Module	15" TFT LCD Module
パネルメーカー	AUO	AUO
パネル型名	G150XG03 V2	G150XG03 V2
色数	8-bits, 16.7M colors	8-bits, 16.7M colors
表示範囲	304.128 x 228.096 mm	304.128 x 228.096 mm
輝度	1,500 cd/m ²	1,500 cd/m ²
解像	1024 x 768 (XGA)	1024 x 768 (XGA)
コントラスト比	700 : 1	700 : 1
ピクセルピッチ (mm)	0.297 x 0.297	0.297 x 0.297
視野角	70°/70°(H) 65°/60°(V)	70°/70°(H) 65°/60°(V)
レスポンスタイム	8ms (Tr+Tf)	8ms (Tr+Tf)
同期	LVDS	LVDS
消費電力	22W	27W
温度環境	操作温度 -30°C~+85°C 保存温度 -40°C~+100°C	操作温度 -30°C~+85°C 保存温度 -40°C~+100°C
寸法(WxHxD)mm	326.50 x 253.50 x 12.00	326.50 x 253.50 x 12.00
バックライト寿命(時間)	50,000	50,000
コントロール(AD) ボード (オプション)	無し	JnM665 JnM665A
OSD ボタン	無し	5 キー
OSD メニュー	Brightness Contrast H/V Position Color Phase Clock...	
LED ドライバー	JL150	JL150
重量	1,100 g	1,200 g
オプション	Transflective tech.	Glass Bonding Touch
仕様は予告なしに変更する場合があります		
コントロール(AD) ボード (オプション)	JnM665	VGA + DVI + Audio(Optional)
	JnM665A	VGA + DVI + Composite + S-Video + Audio(Optional)
OSD ボタン	5 キー	電源スイッチ、選択(+,-)上下、メニュー

Monitor Drawing



