

17" LED

仕様

特徴

- * 太陽光直下ではっきり見え
- * 高コントラスト比
- * 低温、高温操作対応
- * 低消費電力
- * タッチパネル(オプション)
- * VGA から SXGAまで



JS170LPNN / JS170LKNN

型名	JS170LPNN	JS170LKNN
ディスプレイタイプ	LCD + LED Driver	LCD + LED Driver + AD/OSD Board
液晶	17" TFT LCD Module	17" TFT LCD Module
パネルメーカー	LG Display	LG Display
パネル型名	LM170E03	LM170E03
色数	8-bits, 16.7M colors	8-bits, 16.7M colors
表示範囲	337.920 x 270.336 mm	337.920 x 270.336 mm
輝度	1,000 cd/m ²	1,000 cd/m ²
解像	1280 x 1024 (SXGA)	1280 x 1024 (SXGA)
コントラスト比	800 : 1	800 : 1
ピクセルピッチ (mm)	0.264 x 0.264	0.264 x 0.264
視野角	80°/80°(H) 75°/85°(V)	80°/80°(H) 75°/85°(V)
レスポンスタイム	5ms (Tr+Tf)	5ms (Tr+Tf)
同期	LVDS	LVDS
消費電力	30W	35W
温度環境	操作温度 -30°C~+85°C 保存温度 -40°C~+100°C	操作温度 -30°C~+85°C 保存温度 -40°C~+100°C
寸法(WxHxD)mm	358.50 x 296.50 x 16.00	358.50 x 296.50 x 16.00
バックライト寿命 (時間)	50,000	50,000
コントロール(AD) ボード (オプション)	無し	JnM665 JnM665A
OSD ボタン	無し	5 キー
OSD メニュー	輝度、コントラスト、水平/垂直位置、色、フェース、時計...	
LED ドライバー	JL170	JL170
重量	1,600 g	1,700 g
オプション	半透過追加	表面強化ガラス タッチパネル
<i>仕様は予告なしに変更する場合があります</i>		
コントロール(AD) ボード (オプション)	JnM665 VGA + DVI + Audio(Optional) JnM665A VGA + DVI + Composite + S-Video + Audio(Optional)	
OSD ボタン	5 キー 電源スイッチ、選択(+,-) 上下、メニュー	

Monitor Drawing



