

19" LED

仕様

特徴

- * 太陽光直下ではっきり見え
- * 高コントラスト比
- * 低温、高温操作対応
- * 低消費電力
- * タッチパネル(オプション)
- * VGA から SXGAまで



JS190LPNN / JS190LKNN

| 型名 | JS190LPNN | JS190LKNN |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| ディスプレイタイプ | LCD + LED Driver | LCD + LED Driver + AD/OSD Board |
| 液晶 | 19" TFT LCD Module | 19" TFT LCD Module |
| パネルメーカー | LG Display | LG Display |
| パネル型名 | LM190E08 | LM190E08 |
| 色数 | 8-bits, 16.7M colors | 8-bits, 16.7M colors |
| 表示範囲 | 376.320 x 301.056 mm | 376.320 x 301.056 mm |
| 輝度 | 1,000 cd/m ² | 1,000 cd/m ² |
| 解像 | 1280 x 1024 (SXGA) | 1280 x 1024 (SXGA) |
| コントラスト比 | 800 : 1 | 800 : 1 |
| ピクセルピッチ (mm) | 0.098 x 0.294 | 0.098 x 0.294 |
| 視野角 | 80°/80°(H) 75°/85°(V) | 80°/80°(H) 75°/85°(V) |
| レスポンスタイム | 5ms (Tr+Tf) | 5ms (Tr+Tf) |
| 同期 | LVDS | LVDS |
| 消費電力 | 32W | 37W |
| 温度環境 | 操作温度 -30°C~+85°C 保存温度 -40°C~+100°C | 操作温度 -30°C~+85°C 保存温度 -40°C~+100°C |
| 寸法(WxHxD)mm | 396.00 x 324.00 x 15.50 | 396.00 x 324.00 x 15.50 |
| バックライト寿命 (時間) | 50,000 | 50,000 |
| コントロール(AD) ボード (オプション) | 無し | JnM665 JnM665A |
| OSD ボタン | 無し | 5 キー |
| OSD メニュー | Brightness Contrast H/V Position Color Phase Clock... | |
| LED ドライバー | JL190 | JL190 |
| 重量 | 1,950 g | 2,050 g |
| オプション | 半透過追加 | 表面強化ガラス タッチパネル |
| <i>仕様は予告無に変更する場合があります</i> | | |
| コントロール(AD) ボード(オプション) | JnM665 VGA + DVI + Audio(Optional) JnM665A VGA + DVI + Composite + S-Video + Audio(Optional) | |
| OSD ボタン | 5 キー 電源スイッチ、選択(+,-)上下、メニュー | |

Monitor Drawing



