

19" W LED

仕様

特徴

- * 太陽光直下ではっきり見え
- * 高コントラスト
- * 低温、高温操作対応
- * 低消費電力
- * タッチパネル(オプション)
- * VGA から WXGA+まで



JS19WLPNN / JS19WLKNN

Model	JS19WLPNN	JS19WLKNN
ディスプレイタイプ	LCD + LED Driver	LCD + LED Driver + AD/OSD Board
液晶	19" Wide TFT LCD Module	19" Wide TFT LCD Module
パネルメーカー	LG Display	LG Display
パネル型名	LM190WX1	LM190WX1
色数	8-bits, 16.7M colors	8-bits, 16.7M colors
表示範囲	408.24 x 255.15 mm	408.24 x 255.15 mm
輝度	1,500 cd/m ²	1,500 cd/m ²
解像度	1440 x 900 (WXGA+)	1440 x 900 (WXGA+)
コントラスト比	1,000 : 1	1,000 : 1
ピクセルピッチ (mm)	0.2835 x 0.2835	0.2835 x 0.2835
視野角	85°/85°(H) 75°/85°(V)	85°/85°(H) 75°/85°(V)
レスポンスタイム	5ms (Tr+Tf)	5ms (Tr+Tf)
同期	LVDS	LVDS
消費電力	35W	40W
温度環境	操作温度 -30°C~+85°C 保存温度 -40°C~+100°C	操作温度 -30°C~+85°C 保存温度 -40°C~+100°C
寸法(WxHxD)mm	428.00 x 278.00 x 16.50	428.00 x 278.00 x 16.50
バックライト寿命 (時間)	50,000	50,000
コントロール(AD) ボード (オプション)	無し	JnM665 JnM665A
OSD ボタン	無し	5 キー
OSD メニュー	輝度、コントラスト、水平/垂直位置、色、フェース、時計...	
LED ドライバー	JL19W	JL19W
重量	1,720 g	1,820 g
オプション	半透過追加	表面強化ガラス タッチパネル

Specifications are subject to change without notice.

コントロール(AD) ボード (オプション)	JnM665	VGA + DVI + Audio(Optional)
	JnM665A	VGA + DVI + Composite + S-Video + Audio(Optional)
OSD ボタン	5 キー	電源スイッチ、選択(+,-) 上下、メニュー

Monitor Drawing



